



# ACTIVE

AX-40



AX-50



AX-100



# ULTRA

UX-40



UX-50 LITE / UX-50



UX-100 LITE / UX-120



MODELO	AX-40	AX-50	AX-100	UX-40	UX-50 LITE	UX-50	UX100 LITE	UX-120
<b>PRESTACIONES</b>								
Cuba embutida	x	x	x	x	x	x	x	x
Sistema de filtrado en 3 etapas	x	x	x	x	x	x	x	x
Brazos Hydroblade "C"	x			x				
Brazos Hydroblade "X"		x	x		x	x	x	x
Ciclos dedicados por tiempo	3	3	3					
Ciclos dedicados por tiempo y temperatura	-	-		5	6	6	6	6
Panel LCD color con visor de temperaturas				x	x	x	x	x
Opción de doble cesta (Kit)	x	x		x	x	x		
<b>ESPECIFICACIONES</b>								
Dimensiones de cesta	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Altura útil	300 mm	380 mm	430 mm	300 mm	380 mm	380 mm	430 mm	430 mm
Potencia de la cuba de lavado	1200 W	1800 W	2500 W	1200 W	1800 W	1800 W	2500 W	2500 W
Potencia de la bomba de lavado	0.33 Hp / 250 W	0.75 Hp / 550 W	1.0 Hp / 750 W	0.33 Hp / 250 W	1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.0 Hp / 750 W	1.3 Hp / 1000 W
Potencia del calderín	2500 W	2800 W *	6000 W	2800 W *	3000 W	5000 W	7500 W	9000 W
Potencia total	2750 W	3350 W	6750 W	3050 W	3750 W	5750 W	8250 W	10000 W
<b>OPCIONES</b>								
DD - Dosificador de detergente	x	x	x	x	x	x	x	x
B - Proactive	x	x	x	x	x	x	x	x
D - Prolime				x		x		
BD - Glass Care				x		x		
BC - Hygiene						x		x
BCD - Performance						x		x
BV - HRS								x
BCV - HRS Hygiene								x
BCDV - HRS Performance								x
S - Aislamiento termoacústico				x		x		x

DD - AX: dosificador de detergente. UX: dosificador de detergente peristáltico + dosificador de abrillantador peristáltico.  
 B - Proactive: bomba de vaciado + renovación activa del agua de la cuba.  
 D - Prolime: Descalcificador manual.  
 BD - Glass Care: B + Bomba de vaciado + descalcificador manual + dosificador de abrillantador peristáltico.  
 BC - Hygiene: B + Sistema de aclarado a temperatura constante + bomba de vaciado + dosificador de abrillantador peristáltico.  
 BCD - Performance: BC + descalcificador automático.

BV - HRS: B + Condensador de vahos + bomba de vaciado + dosificador de abrillantador peristáltico.  
 BCV - HRS Hygiene: BV + Sistema de aclarado a temperatura constante.  
 BCDV - HRS Performance: BCV + descalcificador automático.  
 S - Aislamiento termoacústico: doble pared (carrocería o capota).  
 \* Modelos DD: 2500 W