



LAVAVASOS GP-40

Cesta de 400x400mm y altura útil de 240 mm.



- miento y limpieza
- ✓ Fácil acceso a los componentes para reparación.

ACCESORIOS

- ☐ Soportes para lavavasos y lavavajillas
- ☐ Descalcificadores manuales
- ☐ Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesta 400 x 400
- ☐ Insertos / Suplementos / Otros
- ☐ Patas altas
- ☐ Osmotizador OS-140P
- ☐ Dosificador de detergente

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- ✓ Lavado superior e inferior.
- ✓ Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B.
- ✓ Interior con acabados redondeados para evitar la acumulación de suciedad.

Doble sistema de filtrado

- ✓ Máxima protección de la bomba de lavado.

Puerta de doble pared

- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad: insonorización e impermeabilidad perfectas.

Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience: uso sencillo e intuitivo.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.
- ✓ 100% Tested.

Tech-friendly

- ✓ Extracción de los difusores y filtros sin herramientas para manteni-



www.sammic.es
Fabricante de Equipos para Hostelería
Basarte, 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVASOS INDUSTRIAL - LÍNEA GLASS PRO

ficha de producto
actualizado 16/09/2021



LAVAVASOS GP-40

Cesta de 400x400mm y altura útil de 240 mm.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 400 mm x 400 mm
Altura útil: 240 mm

Duración ciclo(s): 90 " / 120 " / -- "
Producción cestos/hora: 45 / 30 / --

Capacidad del calderín: 3.2 l
Capacidad de la cuba: 15 l
Consumo agua/ciclo: 2.2 l

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Potencia cuba: 1200 W
- ✓ Potencia calderín: 2500 W
- ✓ Potencia total: 2750 W

Dimensiones exteriores


- ✓ Ancho: 470 mm
- ✓ Fondo: 535 mm
- ✓ Alto: 670 mm

Peso neto: 41 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: -- dB(A)

Dimensiones del embalaje

525 x 615 x 820 mm



A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desagüe Ø30 mm
C: Cable conexión

MODELOS DISPONIBLES

1303050 Lavavastos GP-40 230/50/1

1303051 Lavavastos GP-40 220/60/1

1303054 Lavavastos GP-40B 230/50/1

1303055 Lavavastos GP-40B 220/60/1

* Consulte para versiones especiales



www.sammic.es

Fabricante de Equipos para Hostelería
Basarte, 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto
actualizado 16/09/2021

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVASOS INDUSTRIAL - LÍNEA GLASS PRO