

PLANCHA A GAS 40 CM ARILEX EN ACERO LAMINADO DE 6 MM 40PGLN (P)

Ref: 40PGLN

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en España con materiales de alta calidad.
- Certificado CE.
- Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1 mm.
- Placa de asar de 6 mm de espesor. Peto de 36 mm de altura. Fabricada en acero laminado con protección antioxidación.
- Placa de cocción única en el mercado, totalmente extraíble que facilita su transporte, mantenimiento y limpieza.
- Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de máximo /mínimo.
- Graseira frontal de gran capacidad integrada en el mueble y fácilmente extraíble.
- Encendido por piezoeléctrico (1 por válvula de gas).
- Pies altos regulables de gran robustez.
- Quemador diseño ARILEX con salida de llama por todo su perímetro asegurando un reparto uniforme de calor por toda la placa. Sin "zonas frías". Gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se suministran predispuestas para gas propano – butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

DATOS TÉCNICOS:

- Válvulas: 1
- Quemadores: 1
- Potencia: 2,75 kW
- Superficie útil: 400x400 mm
- Dimensiones: 406x450x233h mm
- Peso: 12 kg



	Modelos	40PGLN	60PGLN	80PGLN	4040PGLLN	100PGLN	6040PGLLN	120PGLN	6060PGLLN
Dimensión Exterior	Unidad								
Largo	mm	415	615	815	815	1015	1015	1215	1215
Ancho	mm					465			
Alto	mm					216			
Pies Regulables en altura	mm					35			
Peso neto	kg	14.5	20	27	31	33	33	35	35
Dimension Embalaje									
Largo	mm	447	647	847	847	1047	1047	1247	1247
Ancho	mm					522			
Alto	mm					234			
Peso Bruto	kg	16	22	29	33	35	35	37	37
Dimensión Placa									
Largo	mm	400	600	800	400+400	1000	600+400	1200	600+600
Ancho	mm					400			
Alto	mm					40			
Espesor	mm					6			
Tipo de Placa						Acero Laminado			
Tratamiento Superficial						Satinada			
Soldadura Placa Peto						Sin Soldadura			
Dimensión entre Patas									
Largo	mm	326	526	726	726	926	926	1126	1126
Ancho	mm					322			
Gas Natural a 20 mbar						Inyector de 1.25 mm			
Consumo Calorífico	kW	2.8	5.6	8.4	5.6	11.2	11.2	14	14
Caudal	m3/h	0.25	0.5	0.75	0.5	1	1	1.25	1.25
Gas G.L.P. a 30/37 mbar						Inyector de 0,85 mm			
Consumo Calorífico	kW	2.9	5.8	8.7	5.8	11.6	11.6	14.5	14.5
Caudal	kg/h	0.082	0.164	0.246	0.164	0.328	0.328	0.492	0.492
Gas G.L.P. a 50 mbar						Inyector de 0,8 mm			
Consumo Calorífico	kW	3	6	9	6	12	12	15	15
Caudal	kg/h	0.09	0.018	0.027	0.018	0.036	0.036	0.045	0.045
Valvulas		1	2	3	2	3	3	4	4
Tipo de Valvula						Estándar			
Quemadores		1	2	3	2	3	3	4	4
Piezos de encendido		1	2	3	2	3	3	4	4
Termopar de seguridad						Si			
Tubo entrada gas						Rosca 1/2" gas por la parte trasera del aparato			

PLACA EXTRAIBLE - GRASERA TIPO CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD - PIES REGULABLES - TOMA DE GAS POR LA PARTE POSTERIOR