

myPRO Edge

Lavadora-extractora

WE2-9

Perfecta para negocios con necesidades de lavandería diarias constantes, hasta 4 ciclos por día, como

- Hoteles, bed & breakfast y pensiones
- Restaurantes, cafeterías y operadores de servicios de alimentación
- Guarderías, parvularios y centros de cuidado infantil
- Peluquerías, salones de belleza y bienestar
- Instalaciones deportivas, de fitness y ocio
- Empresas de limpieza y gestión de instalaciones
- Servicios residenciales fuera del hogar, entornos de cuidados, clínicas veterinarias y muchos más



Características y ventajas

- Instalación plug-and-play con capacidad de 9 kg y opciones de configuración flexibles, incluyendo configuraciones con bomba o válvula de gravedad*
- Mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas gracias al tambor profesional único con orificios de 4,5 mm para una evacuación eficiente de residuos*
- Selección de programas profesionales que incluye desinfección especializada, programas de mopas y vapor
- Hasta la mitad del tiempo de ciclo**, ofreciendo un alto rendimiento en un espacio compacto
- Ahorra tiempo: Algodón 60°C completado en solo 75 minutos usando la entrada de agua caliente, reduciendo el tiempo de ciclo en 17 minutos en comparación con agua fría
- Los paneles frontales y superiores de acero inoxidable contribuyen a una fiabilidad robusta y duradera
- Totalmente conforme con la Directiva de Máquinas de la UE 2006/42/CE, garantizando un uso comercial seguro y adecuado

* Ideal para la gestión de instalaciones y el segmento de cuidados.

** En comparación con máquinas domésticas.

Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales		WE2-9
Capacidad de lavado	kg	9
Volumen del tambor	l	70
Clase de eficiencia energética		A
Datos de consumo¹		
Tiempo total (entrada fría)	min./ciclo	75
Consumo de energía (entrada fría)	kwh	0,7
Consumo total de agua	l	68

1. Algodón 60, 100% algodón 9 kg

Característica		WE2-9
Velocidad de centrifugado	rpm / factor-G	1.400 / 536
Potencia total	kW	1.75 / 2.1 ¹
Tensión principal	V	200 / 220-240 ¹
Frecuencia	Hz	50 / 60 ¹
Nivel de ruido en lavado	dB (A)	51
Nivel de ruido en centrifugado	dB (A)	75
Toma de agua		Fría y caliente
Sistema de desagüe		Válvula de desagüe ¹
Compartimentos para detergente		3
Luz del tambor		LED
Patas niveladoras		4 patas regulables (ajustables 15 mm)
Número de programas		16
Número de funciones adicionales		6
Proporcionalidad del programa		Se adapta a carga total o parcial

1. La disponibilidad de las configuraciones varía según el mercado.

Dimensiones		WE2-9
Peso	kg	80.5
Peso, con embalaje	kg	82
Altura del embalaje	mm	900
Anchura del embalaje	mm	640
Profundidad del embalaje	mm	710
1. Panel de mandos		
2. Cajón del detergente		
3. Apertura de la puerta		
4. Suministro de detergente líquido		
5. Agua caliente		
6. Agua fría		
7. Válvula de desagüe		

Accesorios

- Base con cajón extraíble
- Kit de apilamiento con estante extraíble
- Caja de conexión externa para dosificación de detergente líquido
- Kit marino

