

myPRO Edge

Secadora con bomba de calor

TD2-9HP

Perfecta para negocios con necesidades constantes de lavandería diarias, hasta 4 ciclos por día, como

- Hoteles, bed & breakfast y casas de huéspedes
- Restaurantes, cafeterías y operadores de servicios de alimentación
- Guarderías, jardines de infancia y centros de día
- Peluquerías, centros de belleza y bienestar
- Instalaciones deportivas, de fitness y de ocio
- Empresas de limpieza y gestión de instalaciones
- Servicios residenciales fuera del hogar, entornos de cuidado, clínicas veterinarias y muchos más



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Características y ventajas

- Instalación plug-and-play con capacidad de 9 kg y 16 programas de secado para cubrir todas las necesidades
- Suave con los tejidos gracias al secado con bomba de calor a baja temperatura, mientras que el Control de Humedad Residual evita el sobresecado y ahorra energía
- Ahorre hasta un 60% de energía en comparación con secadoras de extracción y de condensación gracias a la eficiente tecnología de bomba de calor
- Diseño respetuoso con el medio ambiente que utiliza el refrigerante R290
- Los paneles frontales y superiores de acero inoxidable contribuyen a una fiabilidad robusta y a largo plazo
- Totalmente conforme con la Directiva de Máquinas de la UE 2006/42/CE, garantizando un uso comercial seguro y adecuado

Especificaciones principales		TD2-9HP
Capacidad de secado	kg	9
Volumen del tambor	l	120
Clase de eficiencia energética		D
Eficiencia de condensación		C (85%)
Datos de consumo¹		
Duración total	min./ciclo	149
Consumo de energía	kwh	2.05

1. Programa Normal Dry (HR inicial 50 %) 100 % algodón, 9 kg

Característica		TD2-9HP
Tecnología de secado		Bomba de calefacción
Potencia total	kW	0,7
Tensión principal	V	220-240
Frecuencia	Hz	50
Ruido de secado declarado	dB (A)	66
Emisiones de calor (a 20°C ambiente)	W	800
Gas refrigerante		R290 (Hidrocarburo, herméticamente sellado)
Peso del gas	kg	0.149
Potencial de calentamiento global (GWP)*		0,02
Luz del tambor		LED
Patas niveladoras		4 patas ajustables (ajustable 15 mm)
Número de programas		16
Funciones adicionales		6

*Según IPCC AR6.

Dimensiones		TD2-9HP
Peso	kg	50
Peso, con embalaje	kg	51,5
Altura del embalaje	mm	890
Ancho del embalaje	mm	640
Profundidad del embalaje	mm	680
1. Panel de control		
2. Depósito de agua condensada		
3. Apertura de la puerta		

Accesorios

- Pedestal con cajón extraíble
- Kit de apilamiento con bandeja extraíble

