Preparación dinámica y conservación - Envasado al vacío - Envasadoras de aspiración externa
MODELO VACE-35

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Preparación dinámica y conservación - Envasado al vacío - Envasadoras de aspiración externa

Modelo: VACE-35

Referencia	19013915
Capacidad bomba (l/min)	20
Longitud soldadura (mm)	350
Tipo bolsa	Gofrada
Medidas exteriores (mm)	375 x 265 x 130
Potencia (W)	300
Tensión (V)	230/1/N - 50 Hz

Características generales


- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Bomba auto-lubrificante.
- Panel de control electrónico con tres programas establecidos.
- Indicador digital del ciclo de trabajo.
- Tiempo de soldadura ajustable de 1 a 9 segundos.
- Funciona con bolsas gofradas.



5 – Barra de soldadura en teflón
6 – Tubo de aspiración de la cámara
7 – Junta ovalada de la cámara
8 – Silicona contra barra negra
9 – Interruptor de alimentación



ENVASADORAS AL VACIO	
Capacidad bomba (L/h):	900
Longitud soldadura (MM):	350
Nº barras soldadura:	1
Sobremesa:	Sí
Tipo:	Aspiración externa
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,300
Voltaje:	230V



Dimensiones Embalaje
Alto: 220 MM
Ancho: 300 MM
Profundidad: 420 MM
Peso bruto: 8,18 KG

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com